

	TEKNİK SERVİS GÜVENLİĞİ TALİMATI	Doküman No	TSY.TL.03
		Yayın Tarihi	05.09.2014
		Rev. No	00
		Rev.Tarihi	-
		Sayfa No	2/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
İş Güvenliği Uzmanı	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1. Amaç

Teknik Servis Ünitesinde oluşabilecek güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için gerekli koruyucu tedbirlerin belirtilmesini amaçlar.

2. Kapsam

Teknik Servis Ünitesinde oluşabilecek güvenlik risklerini önleme kurallarını ve Teknik Servis Çalışanlarını kapsar.

3. Tanımlar

Özel bir tanım yoktur.

4. Uygulama:

4.1.Teknik serviste kullanılan makinaların koruyucuları çıkarılmayacaktır.

4.2.Elektrik aksamındaki uygunsuzluklar derhal yetkili kişilerce giderilecektir.

4.3.Hidrolik sistemli ekipmanların bakım-onarımında mutlaka emniyet takozu kullanılacaktır.

4.4.Kaynak tüpleri daima dik tutulacak ve devrilmeye karşı zincirle bağlanacaktır.

4.5.Kaynak tüpleri dolu-boş olarak ayrı depolanacaktır.

4.6.Hasarlı gaz hortumları kullanılmayacaktır.

4.7.Gaz regülatörleri sağlam olacak, hasarlı olanlar değiştirilecektir.

4.8.Hasarlı fiş, priz, kablo ve elektrikli ekipmanlar kesinlikle kullanılmayacaktır. Elektrik kablosu üzerinden geçilmeyecek, kablo muhafaza kılıfları kullanılacaktır.

4.9.Basınç altında kesinlikle onarım yapılmayacaktır.

4.10.Yanıcı maddelerin boş kapları ateşle kesilmeyecektir.

4.11.Boya, tiner gibi yanıcı maddeler kaynak bölümünden ayrı, kilitli ve havalandırılmalı odada tutulacaktır.

4.12.Yetkisiz kişilerin bilmediği işe müdahale etmesi yasaktır.

4.13.Dönen aksamlara dokunmak yasaktır. Elektrikli ekipmanların bakım-onarımında öncelikle elektrik kesilecektir. Arızalı parçaların veya makinaların üzerine arıza uyarı yazısı yazılacaktır.

4.14.Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.

4.15.Torna, freze, matkap gibi tezgahların koruyucuları olacak, dönen ayna veya iş miline elle müdahale edilmeyecektir. torna aynasına elle fren yapmak yasaktır. tezgahlarda kullanılacak aydınlatma lambaları en fazla 24 voltur.

4.16.Seyyar elektrik kabloları kullanılmadığı zamanlarda prizden çekilecektir.

4.17.Ardı ardına seyyar elektrik kablosu kullanılmayacaktır.

Doküman No	TSY.TL.03
Yayın Tarihi	05.09.2014
Rev. No	00
Rev.Tarihi	-
Sayfa No	2/2

4.18.Elektrik panoları önünde yalıtkan kauçuk paspas bulunacaktır.

4.19.Ağır iş parçaları tek başına kaldırılmayacak, yardımcı makina, transpalet veya personelle birlikte kaldırılacaktır.

4.20.Teknik servis her zaman iş ayakkabısı, gerekli durumlarda iş gözlükleri, iş eldiveni, kulaklık veya toz maskesi kullanılacaktır.

4.21.Dönel makinalarda eldiven kullanılması tehlikelidir.

4.22.Sürekli kaynak yapılan atölyelerde havalandırma sistemi olacaktır.

4.23.Yanıcı ve yakıcı maddelerin yanında kaynak yapılmayacaktır.

4.24.Teknik servis ortamı daima tertipli ve düzenli tutulacak, takılma veya düşmelere karşı önlem alınacaktır.

4.25.Yeterince aydınlatılmamış ortamlarda bakım ve tadilat yapılmayacaktır.

4.26.Bakım ve onarımıyla uğraşılan makine ve ekipman uyarı levhası koymadan terk edilmeyecektir.

5.İlgili Dokümanlar:

İlgili doküman yoktur